

# ULANO PRESSWASH

## Смывка сольвентных красок для очистки трафаретов вручную

**Ulano Presswash** – сольвентная смесь, которая может быть использована для удаления большинства трафаретных красок с трафарета, ракеля, печатного стола, и т.д. Ulano Presswash обладает слабым запахом, не содержит галогенизированных углеводородов, и не влияет на большинство капиллярных пленок и прямых эмульсий.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наденьте перчатки, защитные очки и одежду. Убедитесь, что рабочее помещение хорошо проветривается. Удалите шпателем краску, насколько это возможно. Нанесите **Ulano Presswash** на обе стороны трафарета и удалите разбавленную **Presswash** краску, с помощью тряпки, бумажного полотенца или щетки.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Избегайте попадания в глаза и на кожу. Использовать перчатки, защитные очки и спец-одежду. Работать в хорошо проветриваемом помещении. Не вдыхайте пары **Ulano Presswash**. Не сливайте **Ulano Presswash** в канализацию.

**Ulano Presswash** может повредить некоторые виды пластмасс и лаков, поэтому рекомендуется протестировать **Ulano Presswash** на всех поверхностях (стены, пол, пластиковые инструменты), с которыми **Ulano Presswash** может вступить в контакт.

### ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Точка вспышки: :  $\approx 42^{\circ}\text{C}$  ( $\approx 107^{\circ}\text{F}$ )

Температура кипения:  $\approx 0,130^{\circ}\text{C}$  -  $160^{\circ}\text{C}$  ( $266^{\circ}$  -  $320^{\circ}\text{F}$ )

Цвет: прозрачный

Хранение: 3 года при  $20^{\circ}$  -  $25^{\circ}\text{C}$  ( $68^{\circ}$  -  $77^{\circ}\text{F}$ )

---