

Screen Filler No. 60

Негорючая, растворимая в воде ретушь для высокономерной сетки и сетки средненомерного диапазона.

Можно использовать для точечного нанесения, при необходимости разбавляя водой. Можно использовать в помещении без вентиляции, так как в составе нет органических растворителей. Рекомендуется для использования на всех тканях, со всеми трафаретными системами.

Используйте только с красками, не содержащими воду.

ИНСТРУКЦИЯ

Для прямой эмульсии и CDF® прямых пленок: Налейте небольшое количество **Screen Filler No. 60** на участок полностью обработанного и сухого трафарета на печатную сторону трафарета. Распределите ретушь равномерно тонким слоем, используя кусок картона или пластика. При необходимости для усиления эффекта нанесите второй слой на рабочую (ракельную) сторону трафарета.

Для косвенных трафаретных систем: Для лучшего закрепления и сильной "связи" между трафаретом и ретушью используйте **Screen Filler No. 60**, как и выше, когда печатная форма высохла, но до полного высыхания пленки.

Ретушь наносится на печатной стороне сетки, заходя за края листа подложки. Трафарет и **Screen Filler No. 60** должны полностью высохнуть перед печатью.

Для точечного нанесения: Используйте неразбавленной, или разбавьте по необходимости водой. Наносите точно при помощи художественной кисти или того же деревянного стека.

Удаление: Удалять следует после удаления краски, но до удаления эмульсии, а затем промыть водой.

Используйте Extra Heavy Blockout № 10 для облегчения работы или работы на грубой ткани.

Упаковка: 1 кварта = 946 мл 1 галлон = 3,785 литра 5 галлонов = 18,925 литров 50 галлонов = 189,25 литров
